Natura Onecoat

WOOD SURFACE PREP

Vorbehandlung vor dem Ölen



Beschreibung: Wood Surface Prep ist ein wasserbasierter Vorreiniger für die gründliche Reinigung und Entfettung von Holzoberflächen vor dem Ölen. Er entfernt Schleifstaub und kleine Unregelmäßigkeiten wirksam und öffnet die Holzporen leicht, damit die Farbpigmente besser aufgenommen werden. Das Produkt bereitet die Oberfläche optimal vor, indem es natürliche Gerbstoffe und Ölrückstände verringert. Das verbessert die Haftung des Öls und sorgt für einen tieferen, satteren und gleichmäßigeren Farbton. Ideal für frisch geschliffenes und für bereits behandeltes Holz, bildet es die perfekte Vorbereitung für eine glatte und gleichmäßige Oberfläche mit Natura Onecoat Wood Oil 2K.

Farbe: transparent

Allgemeine Eigenschaften

- Mindert Schleifspuren und feine Kratzer und verstärkt durch bessere Pigmentaufnahme die Farbtiefe des Öls.
- Bereitet Holzoberflächen auf eine optimale Haftung des Öls vor.
- Entfernt Schleifstaub, Rückstände und natürliche Holzinhaltsstoffe.
- Sorgt für einen gleichmäßigeren Farbton beim Ölen.
- Wasserbasierte, biologisch abbaubare Rezeptur.
- Nicht entzündlich, VOC-frei (frei von flüchtigen organischen Verbindungen).
- Für alle Holzarten innen und außen geeignet.
- Gebinde: 1 l, 5 l

Technische Daten

Form	klare Flüssigkeit
Dichte	±1,00 g/cm³ (ISO 2811)
VOC-Gehalt (2004/42/EG, 1999/13/EG)	0 g/l
Trockenzeit	1–2 Stunden (bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte)
Lagerfähigkeit (5–35 °C)	1 Jahr im ungeöffneten Gebinde

Vorbereitung des Untergrunds

- Die Holzoberfläche nach Empfehlung des Herstellers schleifen.
- Staub und lose Teilchen mit Staubsauger oder trockenem Tuch vollständig entfernen.
- Die Oberfläche muss frei von Wachsen, alten Beschichtungen und Verunreinigungen sein.

Verarbeitung

- Natura Onecoat Wood Surface Prep mit Wischmopp, Schwamm oder nicht scheuerndem Pad auftragen.
- Die Oberfläche in Richtung der Holzmaserung wischen.
- Vor dem Auftragen von Öl oder Oberflächenbehandlung vollständig trocknen lassen (mindestens 1–2 Stunden).

Tipp: Für optimale Haftung und einen gleichmäßigen Farbton Wood Surface Prep immer vor dem Auftragen von Ölen wie Natura Onecoat Wood Oil 2K verwenden.

Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.
- Nicht einnehmen.
- Ausführlichere Angaben stehen im Sicherheitsdatenblatt.

Übersetzung des englischen Technical Data Sheet von Natura Onecoat. Im Zweifel gilt das englische Original. Mehr zu Natura Onecoat: www.naturaonecoat.com. Stand der Übersetzung: Oktober 2026.

Bioraum GmbH · Zienkener Str. 8a · 79379 Müllheim/Hügelheim · Deutschland
Telefon +49 (0)7631 1832-202 · info@bioraum.de · www.bioraum.de · www.onecoat.shop