Natura Onecoat


WOOD OIL 2K

Zweikomponenten-Holzöl: Öl (Komponente A) und Härter (Komponente B)



Allgemeine Eigenschaften

- Bildet Verbindungen zwischen den oberen Fasern des Holzes.
- Bildet keine Filmschicht auf der Oberfläche.
- Die Verbindung zwischen den Fasern schützt vor Hitze und Wasser.
- Erhält das natürliche Aussehen.
- Verlängert die Lebensdauer des Holzes.
- VOC-frei (frei von flüchtigen organischen Verbindungen).
- Für alle Holzoberflächen geeignet.
- Wird in einer einzigen Schicht aufgetragen.
- Gebinde: 140 ml, 360 ml, 1,3 l



Technische Daten

Basis	Mischung aus natürlichen Ölen und Wachsen
Form	flüssig
Dichte	Clear (farblos): 0,93–0,95 g/cm³; Farbtöne: 1,00–1,40 g/cm³
VOC-Gehalt (2004/42/EG, 1999/13/EG)	0 g/l
Beständigkeit gegen Wasser (NEN-EN 13442)	keine sichtbaren oder fühlbaren Veränderungen
Verschleißfestigkeit	hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit
Lagerfähigkeit (5–35 °C)	2 Jahre im ungeöffneten Gebinde

Vorbereitung des Untergrunds

Oberfläche gründlich reinigen, Schmutz und Staub vollständig entfernen. Oberfläche schleifen: bei Böden mit Körnung 80/120, bei Möbeln mit Körnung 180/220. Den entstandenen Schleifstaub absaugen und Reste mit einem Mikrofasertuch entfernen.

Verarbeitung

- Das Produkt wird zweikomponentig verarbeitet, Mischungsverhältnis Öl zu Härter 3:1. Nicht verdünnen.
- Produkt vor Gebrauch gut aufrühren. Härter zum Öl geben und mit einem Spachtel oder Rührstab gründlich verrühren, bis die Mischung gleichmäßig ist.
- Die Mischung innerhalb von 5–6 Stunden nach dem Anmischen verarbeiten.
- 1,3 l Produkt reichen je nach Holzart und Auftragsweise für 50–80 m².
- Die Mischung in einer Schicht mit Pinsel oder Tuch auftragen.
- Die behandelte Fläche ist nach 24 Stunden begehbar.
- Überschüssiges Öl frühestens nach 3 und spätestens nach 30 Minuten mit einem Tuch abnehmen, bis sich die Oberfläche trocken anfühlt. Die vollständige Aushärtung dauert 5 Tage.

Sicherheitshinweise

MIT ÖL GETRÄNKTE TÜCHER KÖNNEN SICH SELBST ENTZÜNDEN. TÜCHER NACH GEBRAUCH MIT WASSER AUSWASCHEN, BEVOR SIE ENTSORGT WERDEN!

Nur bei ausreichender Belüftung verwenden! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.

Bei Augenkontakt gründlich mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Bei Verschlucken sofort den Notruf oder einen Arzt verständigen.

Übersetzung des englischen Technical Data Sheet von Natura Onecoat. Im Zweifel gilt das englische Original. Mehr zu Natura Onecoat: www.naturaonecoat.com. Stand der Übersetzung: Oktober 2026.

Bioraum GmbH · Zienkener Str. 8a · 79379 Müllheim/Hügelheim · Deutschland
Telefon +49 (0)7631 1832-202 · info@bioraum.de · www.bioraum.de · www.onecoat.shop